

Capteur de porte et fenêtre IP

Homematic HmIP-SWDO-A

48 €

- Aspect individuel grâce au capuchon marron ou blanc
- Détecte l'ouverture de fenêtre avec barrière lumineuse
- Alimenté par pile
- Le réglage de la température ambiante est possible en combinaison avec un thermostat de radiateur approprié
- Peut être combiné avec d'autres appareils de la même série

Utilisation: À l'intérieur

Durée de vie de la pile: 0 ans – 2 ans

Nombre de piles: 1 pièce

Tension des piles: 1,5V

Type de pile: Micro AAA

Mode de fonctionnement: Alimenté par pile

Température de fonctionnement: 5°C – 35°C

Transfert de données: Sans fil

Domaine d'application: Salon Chambre

Couleur: anthracite

Fréquence: 868 – 868,6 MHz, 869,4 – 869,65 MHz

Fréquence radio: 868 – 868,6 MHz/869,4 – 868,65 MHz

Convient à: Porte fenêtre

Astuces: Le fonctionnement nécessite une connexion à l'une des solutions suivantes : point d'accès IP Homematic avec application gratuite pour smartphone et service cloud gratuit ; CCU3 centrale avec interface utilisateur locale WebUI (n'est plus compatible avec la CCU2 centrale) ; Solutions de partenaires tiers

Matériel: Plastique

Type de montage: Collage, vis

Portée radio: 300 m (terrain ouvert)

Contrôle intelligent: Application IP Homematic

Systèmes d'exploitation pris en charge: iOS 8.0 ou version ultérieure, Android 5.0 ou version ultérieure

Commande vocale prise en charge: Assistant Google, Amazon Alexa

Systèmes pris en charge: Système IP Homematic

Largeur: 15mm

Hauteur: 20mm

Longueur: 102 mm

Classe de protection: IP20

Poids (net): 30g