

Hesotec Electrify eSat r10 Base T2

11kW Inox

[Hesotec Electrify eSat r10 Base T2 11kW Inox](#)

1 prise de charge de type 2: 20 A, avec verrouillage conforme à IEC62196-2

Tension de sortie: 3 x 230 V

Charge maximale : Courant de charge - Puissance: 16 A - 11 kW

Arrêt: Allpolaire

Détection de courant résiduel CC: Électronique, $I_{\Delta n}$ d.c. ≥ 6 mA

Protection de charge: 4 broches avec surveillance de contact

Interface: Wi-Fi

Libération de charge: Plug and Charge, eCC (application de contrôle de charge électrique), RFID

Température de fonctionnement: -25 °C à + 45 °C

Classe de protection: IP54

Matériau: VA 1.4301

Hauteur | Diamètre | Prise de courant: 970 mm - 114 mm - 750 mm

Condition préalable au raccordement électrique: 5 x 4 mm² ; 400 V AC, 3 phases +N, +/-10 % ; max. 16 A ; MCB 20 A 3 pôles B Caractéristique ; Disjoncteur RCD FI Type A 40 A 30 mA

Hesotec Electrify eSat r10 Base T2 11kW Inox jusqu'à 6 fois plus rapidement qu'une prise murale normale avec des réglages de courant flexibles. Extrêmement résistant aux intempéries.

[Makita](#)

[domotique](#)

[outillage](#)

[supermarchecheap](#)

[supermarchediscout](#)

[bricolage](#)

[tondeuse](#)

[supermarchecheap](#)

[outillage électroportatif](#)

<https://www.provenexpert.com/supermarchecheap/>

<https://about.me/supermarchecheap>

<https://facebook.com/supermarche.cheap>

https://drive.google.com/drive/folders/1hDLQcaimbkBYaMgdLjBJEjKysUE_kH-r?usp=drive_li

[nk](#)

<https://twitter.com/Supermarchechea>